

喷沙软管 SBH 150



- 温度范围：-40℃（-40°F）到+85℃（+185°F）
- 内层：黑色、光滑、超耐磨损性，抗静电
- 加强层：高强度合成芯
- 外层：黑色、光滑，超耐磨橡胶，抗静电
- 管长：61米（200英尺），提供软管接头或加工扣压。

应用：高品质耐磨高效喷沙软管；具有强韧性、耐磨性；采用抗静电橡胶，能完全去除静电，用于采石场、煤矿粉尘、喷砂机等。

| 订单编号 | 产品型号 | 内径 | | 外径 | | 工作压力 | | 爆破压力 | | 重量 | | 弯曲半径 |
|--------|-------------|----|-------|------|----------|------|-----|------|-----|------|--------|------|
| | | mm | inch | mm | inch | bar | psi | bar | psi | kg/m | lbs/ft | |
| PSG050 | SBH150-0050 | 13 | 1/2 | 29 | 1-1/16" | 12 | 175 | 36 | 530 | 0.49 | 0.33 | 130 |
| PSG075 | SBH150-0075 | 19 | 3/4 | 35 | 1-5/16" | 12 | 175 | 36 | 530 | 0.61 | 0.41 | 190 |
| PSG100 | SBH150-0100 | 25 | 1 | 40 | 1-9/16" | 12 | 175 | 36 | 530 | 0.84 | 0.56 | 254 |
| PSG125 | SBH150-0125 | 32 | 1-1/4 | 48 | 1-57/64" | 12 | 175 | 36 | 530 | 1.06 | 0.71 | 320 |
| PSG150 | SBH150-0150 | 38 | 1-1/2 | 54 | 2-1/8" | 12 | 175 | 36 | 530 | 1.22 | 0.82 | 380 |
| PSG200 | SBH150-0200 | 51 | 2 | 70 | 2-13/16" | 12 | 175 | 36 | 530 | 2.11 | 1.41 | 508 |
| PSG250 | SBH150-0250 | 63 | 2-1/2 | 83.5 | 3-1/4" | 12 | 175 | 36 | 530 | 3.26 | 2.23 | 630 |