



型号：SH-5000-2D(G)
影像式二维码无线扫描枪

SH-5000-2D(G)采用先进的成像技术、具有极强的条码扫描和数字图像采集功能，实现了加长景深和快速识读，并增强了低质量条码的识读性能。从高密度一维条码到移动设备屏幕上的二维条码，SH-5000-2D(G)都能轻松读取。

全新的高密度设计和可靠性设计，将内部关键部件都集中安装在一个母板上，外形设计适用任何手型，握感舒适，消除操作人员的疲劳感。

产品特点

无线距离：采用433M远距离无线通信技术，实现100米（空旷）范围内的动移动扫描。

锂电池：采用高密度2000mA锂电池，充满电支持近1.5万次的扫描，确保最久工作时间。

存储功能：存储近5000千条（20位字符/条）的条码信息。

充电方式：采用全球领先无线感应充电技术，增强防水、防尘、防静电、防腐蚀。

独特的解码技术：采用国际顶级解码技术，对各种一维、二维码的解码，实现全码制扫描。

高性能扫描技术：支持各种密度高、破损、变形条码扫描，同时支持电脑、手机、平板等屏幕二维码扫描。

SH-5000-2D(G)技术参数

物理参数

扫描类型	影像式采集技术
安全性能	符合国家一级激光安全标准
外形尺寸	长*宽*高 155mm*65mm*95mm
包装尺寸	长*宽*高 200mm*130mm*105mm
外壳材质	ABS+PC
产品重量	400g
包装重量	540g
LED 指示	红、绿、蓝色

性能参数

工作电流	340mA
直流电源	Class2;5.2VDC@1A
静态电流	30mA
电池规格	3.7/2000mA
充电时间	6-8 小时
工作功率	2W;400mA@5V-典型值
待机功率	0.45W , 90mA@5V-典型值
条码类型	标准一维, 二维条码 (全码制)
无线频率	433MHZ
通信距离	100M (空旷) 带存储
扫描次数	15000 次
系统接口	USB , RS232

环境参数

操作温度	-10°C - 50°C
储存温度	-40°C - 60°C
操作湿度	5%-95%相对湿度, 非凝结状态
静电防护	±15kVDC 空气放电, ±8kVDC 直接/间接放电
跌落试验	100 次/1M
受光强度	0-100.000LUX
运动容差	100 毫米/秒 13milUPC
IP 等级	IP54 标准
综合认证	SCM、MA、SNAS、MAC、MRA
防尘等级	密封以抵挡空气尘粒侵入

扫描性能

条码密度	景深
3 mil Code39	33-95mm(1.3-3.7in.)
10 mil UPC	32-255mm(1.3-10.0in.)
20 mil Code39	35-355mm(1.4-14.0in.)
6.6 mil PDF417	30-95mm(1.2-3.7in.)
6.7 mil Data Matrix	30-100mm(1.2-3.9in.)
15 mil Data Matrix	21-162mm(0.8-6.4in.)
20 mil QR	23-300mm(0.9-7.9in.)

此数据可能因条码质量和环境因素而不同

ScanHome

上海斯恩赫科技有限公司

电话: 021-67879985

邮箱: scanhome@163.com

网址: www.scanhome.net

地址: 中国上海松江区中创路 68 号 5 号楼 5 层 邮编: 201613