

接口函数说明

1. 版本说明

版本	描述	日期	作者
V1.0	第一个版本	2023.05.08	joy
V1.1	1.分别把 ts_scanner_set_light_state ts_scanner_get_light_state 修改成 tx_scanner_set_light_state tx_scanner_get_light_state 2.增加串口打开接口和串口关闭接口	2023.08.04	Gao
V1.2	1.增加设置使能前缀接口和获取使能前缀接口 2.增加设置前缀数据接口和获取前缀数据长度接口 3.增加设置使能后缀接口和获取使能后缀接口 4.增加设置后缀数据接口和获取后缀数据长度接口 5.增加设置定位灯状态接口和获取定位灯状态接口 6.增加设置单次扫描的时间接口和获取单次扫描的时间接口 7.增加设置提示音音量接口和获取提示音音量接口 8.增加设置心跳类型接口 9.增加设置心跳间隔时间接口和获取心跳间隔时间接口 10.增加设置心跳等待应答时间接口和获取心跳等待应答时间接口 11.增加设备复位接口、扫码开关接口、设置码开关接口	2023.08.11	Gao
V1.3	1.增加获取图片接口 2.增加获取图片信息接口	2024.02.20	Gao

2. 概述

在 Windows 上使用的串口 SDK 包.

特别说明涉及到永久参数的函数接口,请勿频繁使用.如果是出厂或者偶尔设置推荐使用永久参数,如果是每次读码都进行参数修改,请使用临时参数.频繁进行永久参数操作会减小扫码设备的使用寿命.

3. 接口说明

```
typedef unsigned char uint8;
typedef signed char int8;
typedef unsigned short uint16;
typedef signed short int16;
typedef unsigned int uint32;
typedef signed int int32;
typedef char CHAR;
typedef uint16 wchar;
typedef unsigned int BOOL;
typedef long long int64;
typedef unsigned long long uint64;

#ifndef SUCC
#define SUCC 0
#endif

#ifndef FAIL
#define FAIL -1
#endif

/**产品信息相关宏定义**/
#define DB_PRODUCT_MODEL_MAX_LEN 20 /**产品名称最大长度**/
#define DB_PRODUCT_SN_MAX_LEN 30 /**产品序列号(ID)最大长度**/
#define DB_PRODUCT_DATE_MAX_LEN 15 /**日期最大长度(如:20150809)**/
#define DB_PRODUCT_HVER_MAX_LEN 15 /**硬件版本最大长度**/
#define DB_PRODUCT_SVER_MAX_LEN 15 /**软件版本由代码控制,最大长度**/
#define DB_PRODUCT_FLAG (0xCF)

/**解码数据回调函数**/
typedef int32 (*tx_scanner_decode_data_cb_fun)(uint8 ucCodeType, uint8 *pBuf, uint32
uiBufLen);

/**产品信息**/
typedef struct DB_PRODUCT_INFO_
{
    uint8 ucModel[DB_PRODUCT_MODEL_MAX_LEN]; /**产品名称**/
    uint8 ucSn[DB_PRODUCT_SN_MAX_LEN]; /**产品序列号(SN)**/
    uint8 ucDate[DB_PRODUCT_DATE_MAX_LEN]; /**日期**/
    uint8 ucHVer[DB_PRODUCT_HVER_MAX_LEN]; /**硬件版本**/
    uint8 ucSVer[DB_PRODUCT_SVER_MAX_LEN]; /**软件版本,由代码控制**/
    uint8 ucFlag; /**产品信息标志位 DB_PRODUCT_FLAG**/
}
```

```

}DB_PRODUCT_INFO_T;

/**解码触发方式**/
typedef enum DB_TRIGGER_MODE_
{
    DB_TRIGGER_M_LEVEL = 0x00, /**00[被动](电平)按键保持**/ //默认
    DB_TRIGGER_M_PULSE, /**01[被动](脉冲)单次按键触发模式**/
    DB_TRIGGER_M_CONTINUOUS, /**02[主动]连续模式**/
    DB_TRIGGER_M_AUTOSENS, /**03[主动]自动感应模式**/

}DB_TRIGGER_MODE_E;

/**LED 灯的状态(定位灯和照明灯)**/
typedef enum DB_LED_STATE_
{
    DB_LED_S_NORMAL = 0x00, /**正常读码的时候亮**/
    DB_LED_S_ALWAYS_OFF, /**一直关闭**/
    DB_LED_S_ALWAYS_ON, /**一直开启**/

    DB_LED_S_MAX,
}DB_LED_STATE_E;

/**串口波特率**/
typedef enum TS_UART_BAUDRATE_
{
    TS_BAUD_300 = 0x00,
    TS_BAUD_600,
    TS_BAUD_1200,
    TS_BAUD_2400,
    TS_BAUD_4800,
    TS_BAUD_9600,
    TS_BAUD_14400,
    TS_BAUD_19200,
    TS_BAUD_38400,
    TS_BAUD_57600,
    TS_BAUD_115200, /**默认**/
    TS_BAUD_128000,
    TS_BAUD_192000,
    TS_BAUD_256000,

    TS_BAUD_MAX,
}TS_UART_BAUDRATE_E;

/**串口数据位**/

```

```

typedef enum TS_UART_DATA_BITS_
{
    TS_DATA_BITS_5 = 0x00,
    TS_DATA_BITS_6,
    TS_DATA_BITS_7,
    TS_DATA_BITS_8, /**默认**/

    TS_DATA_BITS_MAX,
}TS_UART_DATA_BITS_E;

/**串口停止位**/
typedef enum TS_UART_STOP_BITS_
{
    TS_STOP_BITS_1 = 0x00, /**默认**/
    TS_STOP_BITS_1_5,    /**数据位必须是 5 位**/
    TS_STOP_BITS_2,      /**数据位必须是 6,7,8 位**/

    TS_STOP_BITS_MAX,
}TS_UART_STOP_BITS_E;

/**串口校验位**/
typedef enum TS_UART_PARITY_BITS_
{
    TS_PARITY_BITS_NONE = 0x00, /**默认**/
    TS_PARITY_BITS_ODD,
    TS_PARITY_BITS_EVEN,
    TS_PARITY_BITS_MARK,
    TS_PARITY_BITS_SPACE,

    TS_PARITY_BITS_MAX,
}TS_UART_PARITY_BITS_E;

/**串口流控制**/
typedef enum TS_UART_FLOW_CTL_
{
    TS_FW_NONE = 0x00, /**默认**/
    TS_FW_HARDWARE,
    TS_FW_SOFTWARE,

    TS_FW_MAX,
}TS_UART_FLOW_CTL_E;

typedef struct TS_UART_
{

```

```

uint8 ucCom[32]; /**串口号**/
TS_UART_BAUDRATE_E eBaudrate; /**波特率**/
TS_UART_DATA_BITS_E eDataBits; /**数据位**/
TS_UART_STOP_BITS_E eStopBits; /**停止位**/
TS_UART_PARITY_BITS_E eParityBits;/**校验位**/
TS_UART_FLOW_CTL_E eFlowCtl;/**流控制**/
}TS_UART_T;

/**心跳类型**/
typedef enum DB_HEARTBEAT_TYPE_
{
    DB_HEARTBEAT_T_DISABLE = 0x00, /**禁止, 默认**/
    DB_HEARTBEAT_T_NOT_ACK,      /**心跳不需要 ACK**/
    DB_HEARTBEAT_T_NEED_ACK,     /**心跳需要 ACK**/

    DB_HEARTBEAT_T_MAX,
}DB_HEARTBEAT_TYPE_E;

```

```

/*****
*功能描述: 初始化
*参数说明:
*   输入: 无
*   输出: 无
*   返回值: int32,成功:SUCC,失败:FAIL
*****/
int32 tx_scanner_init(void);

```

```

/*****
*功能描述: 去初始化
*参数说明:
*   输入: 无
*   输出: 无
*   返回值: int32,成功:SUCC,失败:FAIL
*****/
int32 tx_scanner_deinit(void);

```

```

/*****
*功能描述: 获取 SDK 包版本
*参数说明:
*   输入: ucVerLen,缓存区 pVer 空间长度
*   输出: pVer,版本信息
*   返回值: int32,成功:版本信息的长度,失败:FAIL
*****/
int32 tx_scanner_get_version(uint8 *pVer, uint8 ucVerLen);

```

```
/******  
*功能描述: 注册解码数据回调函数  
*参数说明:  
* 输入: fDataFun,解码数据函数  
* 输出: 无  
* 返回值: int32,成功:SUCC,失败:FAIL  
*****/  
int32 tx_scanner_decode_data_fun_register(tx_scanner_decode_data_cb_fun fDataFun);
```

```
/******  
*功能描述: 注册设备连接状态回调函数  
*参数说明:  
* 输入: fStateFun,设备连接状态函数  
* 输出: 无  
* 返回值: int32,成功:SUCC,失败:FAIL  
*****/  
int32 tx_scanner_comm_state_fun_register(tx_scanner_comm_state_cb_fun fStateFun);
```

```
/******  
*功能描述: 获取设备版本信息  
*参数说明:  
* 输入: usLen,缓存区 pucVerInfo 空间长度  
* 输出: pucVerInfo,设备版本信息  
* 返回值: int32,成功:设备版本信息长度,失败:FAIL  
*****/  
int32 tx_scanner_get_version_info(uint8 *pucVerInfo, uint16 usLen);
```

```
/******  
*功能描述: 获取设备产品信息  
*参数说明:  
* 输入: usLen,缓存区 pucProInfo 空间长度  
* 输出: pucProInfo,设备产品信息  
* 返回值: int32,成功:设备产品信息长度,失败:FAIL  
*****/  
int32 tx_scanner_get_all_product_info(uint8 *pucProInfo, uint16 usLen);
```

```
/******  
*功能描述: 开始解码  
*参数说明:  
* 输入: 无  
* 输出: 无  
* 返回值: int32,成功:SUCC,失败:FAIL  
*****/
```

```
int32 tx_scanner_decode_start(void);
```

```
/******
```

```
*功能描述: 结束解码
```

```
*参数说明:
```

```
* 输入: 无
```

```
* 输出: 无
```

```
* 返回值: int32,成功:SUCC,失败:FAIL
```

```
*****/
```

```
int32 tx_scanner_decode_stop(void);
```

```
/******
```

```
*功能描述: 开始不超时解码
```

```
*参数说明:
```

```
* 输入: 无
```

```
* 输出: 无
```

```
* 返回值: int32,成功:SUCC,失败:FAIL
```

```
*****/
```

```
int32 tx_scanner_no_time_decode_start(void);
```

```
/******
```

```
*功能描述: 设置触发方式
```

```
*参数说明:
```

```
* 输入: eMode,触发方式
```

```
* isSaveParam,0:临时生效,1:永久生效
```

```
* 输出: 无
```

```
* 返回值: int32,成功:SUCC,失败:FAIL
```

```
*****/
```

```
int32 tx_scanner_set_trigger_mode(DB_TRIGGER_MODE_E eMode, uint8 isSaveParam);
```

```
/******
```

```
*功能描述: 获取触发方式
```

```
*参数说明:
```

```
* 输入: 无
```

```
* 输出: 无
```

```
* 返回值: int32,成功:触发方式,失败:FAIL
```

```
*****/
```

```
int32 tx_scanner_get_trigger_mode(void);
```

```
/******
```

```
*功能描述: 设置补光灯状态
```

```
*参数说明:
```

```
* 输入: eLedState,补光灯状态
```

```
* isSaveParam,0:临时生效,1:永久生效
```

```

*   输出: 无
*   返回值: int32,成功:SUCC,失败:FAIL
*****/
int32 tx_scanner_set_light_state(DB_LED_STATE_E eLedState, uint8 isSaveParam);

/*****
*功能描述: 获取补光灯状态
*参数说明:
*   输入: 无
*   输出: 无
*   返回值: int32,成功:补光灯状态,失败:FAIL
*****/
int32 tx_scanner_get_light_state(void);

/*****
*功能描述: 打开串口
*参数说明:
*   输入: tUart 串口参数结构体变量
*   输出: 无
*   返回值: int32,成功:SUCC,失败:FAIL
*****/
int32 tx_scanner_uart_open(TS_UART_T tUart);

/*****
*功能描述: 关闭串口
*参数说明:
*   输入: 无
*   输出: 无
*   返回值: int32,成功:SUCC,失败:FAIL
*****/
int32 tx_scanner_uart_close(void);

/*****
*功能描述: 设置使能前缀
*参数说明:
*   输入: ucEnable,0:禁止,1:使能
*         isSaveParam,0:临时生效,1:永久生效
*   输出: 无
*   返回值: int32,成功:SUCC,失败:FAIL
*****/
int32 tx_scanner_set_en_prefix(uint8 ucEnable, uint8 isSaveParam);

/*****
*功能描述: 获取使能前缀

```

```

*参数说明:
*   输入: 无
*   输出: 无
*   返回值: int32,成功:0:禁止,1:使能,失败:FAIL
*****/
int32 tx_scanner_get_en_prefix(void);

/*****
*功能描述: 设置前缀,前缀最大长度:10 字节
*参数说明:
*   输入: pData,前缀数据
*         ucDataLen,前缀数据长度
*         isSaveParam,0:临时生效,1:永久生效
*   输出: 无
*   返回值: int32,成功:SUCC,失败:FAIL
*****/
int32 tx_scanner_set_prefix(uint8 *pData, uint8 ucDataLen, uint8 isSaveParam);

/*****
*功能描述: 获取前缀,前缀最大长度:10 字节
*参数说明:
*   输入: ucDataLen,前缀缓存区的长度
*   输出: pData,前缀缓存区
*   返回值: int32,成功:获取的前缀长度,失败:FAIL
*****/
int32 tx_scanner_get_prefix(uint8 *pData, uint8 ucDataLen);

/*****
*功能描述: 设置使能后缀
*参数说明:
*   输入: ucEnable,0:禁止,1:使能
*         isSaveParam,0:临时生效,1:永久生效
*   输出: 无
*   返回值: int32,成功:SUCC,失败:FAIL
*****/
int32 tx_scanner_set_en_suffix(uint8 ucEnable, uint8 isSaveParam);

/*****
*功能描述: 获取后缀使能
*参数说明:
*   输入: 无
*   输出: 无
*   返回值: int32,成功:(0:禁止,1:使能),失败:FAIL
*****/

```

int32 tx_scanner_get_en_suffix(void);

/******

*功能描述: 设置后缀,后缀最大长度:10 字节

*参数说明:

- * 输入: pData,后缀数据
- * ucDataLen,后缀数据长度
- * isSaveParam,0:临时生效,1:永久生效
- * 输出: 无
- * 返回值: int32,成功:SUCC,失败:FAIL

*****/

int32 tx_scanner_set_suffix(uint8 *pData, uint8 ucDataLen, uint8 isSaveParam);

/******

*功能描述: 获取后缀,后缀最大长度:10 字节

*参数说明:

- * 输入: ucDataLen,后缀缓存区的长度
- * 输出: pData,后缀缓存区
- * 返回值: int32,成功:获取的后缀长度,失败:FAIL

*****/

int32 tx_scanner_get_suffix(uint8 *pData, uint8 ucDataLen);

/******

*功能描述: 设置定位灯状态

*参数说明:

- * 输入: eLedState,定位灯状态
- * isSaveParam,0:临时生效,1:永久生效
- * 输出: 无
- * 返回值: int32,成功:SUCC,失败:FAIL

*****/

int32 tx_scanner_set_focus_state(DB_LED_STATE_E eLedState, uint8 isSaveParam);

/******

*功能描述: 获取定位灯状态

*参数说明:

- * 输入: 无
- * 输出: 无
- * 返回值: int32,成功:定位灯状态,失败:FAIL

*****/

int32 tx_scanner_get_focus_state(void);

/******

*功能描述: 设置单次扫描的时间

*参数说明:

* 输入: usTimeMs,单次的时间,单位:ms,范围:0-65535ms,0 表示没有时间限制
* isSaveParam,0:临时生效,1:永久生效
* 输出: 无
* 返回值: int32,成功:SUCC,失败:FAIL

*****/

int32 tx_scanner_set_once_scan_time(uint16 usTimeMs, uint8 isSaveParam);

/*****

*功能描述: 获取单次扫描的时间

*参数说明:

* 输入: 无
* 输出: 无
* 返回值: int32,成功:单次扫描的时间,失败:FAIL

*****/

int32 tx_scanner_get_once_scan_time(void);

/*****

*功能描述: 设置提示音量

*参数说明:

* 输入: ucVol,范围:0-100,0 是静音
* isSaveParam,0:临时生效,1:永久生效
* 输出: 无
* 返回值: int32,成功:SUCC,失败:FAIL

*****/

int32 tx_scanner_set_beep_volume(uint8 ucVol, uint8 isSaveParam);

/*****

*功能描述: 获取提示音量

*参数说明:

* 输入: 无
* 输出: 无
* 返回值: int32,成功:音量,失败:FAIL

*****/

int32 tx_scanner_get_beep_volume(void);

/*****

*功能描述: 设置心跳类型

*参数说明:

* 输入: eType,心跳类型
* isSaveParam,0:临时生效,1:永久生效
* 输出: 无
* 返回值: int32,成功:SUCC,失败:FAIL

*****/

int32 tx_scanner_set_heartbeat_type(DB_HEARTBEAT_TYPE_E eType, uint8 isSaveParam);

/******

*功能描述: 获取心跳类型

*参数说明:

* 输入: 无

* 输出: 无

* 返回值: int32,成功:心跳类型,失败:FAIL

*****/

int32 tx_scanner_get_heartbeat_type(void);

/******

*功能描述: 设置心跳间隔时间

*参数说明:

* 输入: uiTimeMs,心跳间隔时间,单位:ms,范围 0-2147483648

* isSaveParam,0:临时生效,1:永久生效

* 输出: 无

* 返回值: int32,成功:SUCC,失败:FAIL

*****/

int32 tx_scanner_set_heartbeat_gap_time(uint32 uiTimeMs, uint8 isSaveParam);

/******

*功能描述: 获取心跳间隔时间

*参数说明:

* 输入: 无

* 输出: 无

* 返回值: int32,成功:心跳间隔时间,失败:FAIL

*****/

int32 tx_scanner_get_heartbeat_gap_time(void);

/******

*功能描述: 设置心跳等待应答时间

*参数说明:

* 输入: uiTimeMs,心跳等待应答时间,单位:ms,范围 0-2147483648

* isSaveParam,0:临时生效,1:永久生效

* 输出: 无

* 返回值: int32,成功:SUCC,失败:FAIL

*****/

int32 tx_scanner_set_heartbeat_wait_ack_time(uint32 uiTimeMs, uint8 isSaveParam);

/******

*功能描述: 获取心跳等待应答时间

*参数说明:

* 输入: 无

* 输出: 无

* 返回值: int32,成功:心跳等待应答时间,失败:FAIL
*****/
int32 tx_scanner_get_heartbeat_wait_ack_time(void);

/******

*功能描述: 设备复位

*参数说明:

* 输入: 无

* 输出: 无

* 返回值: int32,成功:SUCC,失败:FAIL

*****/

int32 tx_scanner_reset(void);

/******

*功能描述: 扫码开关,临时有效

*参数说明:

* 输入: ucEnable,0:禁止扫码,1:使能扫码

* 输出: 无

* 返回值: int32,成功:SUCC,失败:FAIL

*****/

int32 tx_scanner_scan_sw(uint8 ucEnable);

/******

*功能描述: 设置码开关,使用指令禁止了设置码,只能使用指令使能设置码

*参数说明:

* 输入: ucEnable,0:禁止设置码,1:使能设置码

* isSaveParam,0:临时生效,1:永久生效

* 输出: 无

* 返回值: int32,成功:SUCC,失败:FAIL

*****/

int32 tx_scanner_cmd_setcode_sw(uint8 ucEnable, uint8 isSaveParam);

/******

*功能描述: 获取图像

*参数说明:

* 输入: uilmageSize,缓存区 uilmageSize 空间长度

* 输出: pImageData,图像数据

* 返回值: int32,成功:图像数据长度,失败:FAIL

*****/

C_UART_DLL_API int32 tx_scanner_get_image(uint8 *pImageData, uint32 uilmageSize);

/******

*功能描述: 获取图像信息

*参数说明:

- * 输入: usLen,缓存区 pImageInfo 空间长度
- * 输出: pImageInfo,图像信息(第 0-1 字节表示宽度,第 2-3 字节表示高度,第 4 字节表示格式,高位在前)
- * 返回值: int32,成功:图像信息长度(字节数),失败:FAIL

*****/

C_UART_DLL_API int32 tx_scanner_get_image_info(uint8 *pImageInfo, uint16 usLen);